

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-trzpień-gwintowany-m10-180-mm-p-2054.html>



# Walraven Trzpień gwintowany, M10 180 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 2,04 zł           |
| Cena netto       | 1,66 zł           |
| Numer katalogowy | 6323018           |
| Kod producenta   | 6323018           |
| Gwint            | M10               |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Norma            | DIN 976-1         |

## Opis produktu

### Walraven Trzpień gwintowany, M10 180 mm

**Walraven Trzpień gwintowany, M10 180 mm** to trzpień gwintowany marki [Walraven](#) do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,. Numer katalogowy producenta: **6323018**. Gwint łączący: **M10**.

### Najważniejsze cechy

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
- ocynk galwaniczny
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1

### Parametry techniczne

| Parametr                  | Wartość   |
|---------------------------|-----------|
| Nr katalogowy             | 6323018   |
| Producent                 | Walraven  |
| Kod rodziny               | K5505     |
| Norma / Standard          | DIN 976-1 |
| Rozmiar gwintu            | M10       |
| Całkowita długość         | 180 mm    |
| Całkowita wysokość        | 10 mm     |
| Całkowita szerokość       | 10 mm     |
| Opakowanie 1 Kształt      | Worek     |
| Opakowanie typu 1 - ilość | 50        |
| Opakowanie 2 Kształt      | Karton    |
| Opakowanie 2 Ilość        | 250       |

## Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Norma / Standard | Rozmiar gwintu | Całkowita długość (mm) | Całkowita wysokość (mm) |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| <a href="#">6313802</a>      | DIN 976-1        | M8             | 25                     | 8                       |
| <a href="#">6313803</a>      | DIN 976-1        | M8             | 30                     | 8                       |
| <a href="#">6313804</a>      | DIN 976-1        | M8             | 40                     | 8                       |
| <a href="#">6313805</a>      | DIN 976-1        | M8             | 50                     | 8                       |
| <a href="#">6313806</a>      | DIN 976-1        | M8             | 60                     | 8                       |
| <a href="#">6313808</a>      | DIN 976-1        | M8             | 80                     | 8                       |
| <a href="#">6313810</a>      | DIN 976-1        | M8             | 100                    | 8                       |
| <a href="#">6313815</a>      | DIN 976-1        | M8             | 150                    | 8                       |
| <a href="#">6313820</a>      | DIN 976-1        | M8             | 200                    | 8                       |
| <a href="#">6323002</a>      | DIN 976-1        | M10            | 25                     | 10                      |
| <a href="#">6323004</a>      | DIN 976-1        | M10            | 40                     | 10                      |
| <a href="#">6323005</a>      | DIN 976-1        | M10            | 50                     | 10                      |
| <a href="#">6323006</a>      | DIN 976-1        | M10            | 60                     | 10                      |
| <a href="#">6323009</a>      | DIN 976-1        | M10            | 90                     | 10                      |
| <a href="#">6323010</a>      | DIN 976-1        | M10            | 100                    | 10                      |
| <a href="#">6323012</a>      | DIN 976-1        | M10            | 120                    | 10                      |
| <a href="#">6323015</a>      | DIN 976-1        | M10            | 150                    | 10                      |
| <b>6323018</b> (ten produkt) | DIN 976-1        | M10            | 180                    | 10                      |
| <a href="#">6323020</a>      | DIN 976-1        | M10            | 200                    | 10                      |

## Zastosowanie

Walraven Trzpień gwintowany, M10 180 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Worek po 50 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (worek) zawiera 50 szt.; karton — 250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub

---

kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.