


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-twist-dybel-stalowy-z-wkretem-70-mm-p-1998.html>



Walraven TWIST Dybel stalowy z wkrętem, 70 mm

Cena brutto	5,47 zł
Cena netto	4,45 zł
Numer katalogowy	6119653
Kod producenta	6119653
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	10 mm
Głębokość wiercenia	65 mm

Opis produktu

Walraven TWIST Dybel stalowy z wkrętem, 70 mm

Walraven TWIST Dybel stalowy z wkrętem, 70 mm to dybel marki [Walraven](#) mocowanie do betonu, cegły. Numer katalogowy producenta: **6119653**.

Najważniejsze cechy

- zatyczka zakotwicza się podczas dokręcania śruby
- nie obraca się podczas wkręcania
- proste i szybkie w użyciu
- do (średnio)ciężkich mocowań w materiałach pełnych lub pustych w środku
- wywiercić otwór Ø 8 mm lub 10 mm i włożyć zatyczkę
- pozostaje w pozycji, gdy śruba jest wykręcona
- z kołnierzem zapobiegającym wpadnięciu korka do pustej przestrzeni
- nadaje się do wkrętów z gwintem metrycznym i wkrętów do płyt wiórowych
- rozszerza się w materiałach litych, rozszerza się w materiałach pustych w środku
- lepsza odporność ogniowa niż w przypadku zatyczek plastikowych
- HØ 10mm: moment obrotowy wynosi maks. 7,5 Nm
- maksymalne dopuszczalne obciążenie (Fa) w cegle (margines bezpieczeństwa 1:2)
- materiał: stal
- Obróbka powierzchni: ocynkowana, pasywowana na biało

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6119653
Producent	Walraven
Kod rodziny	L1020
Całkowita długość	70 mm
Minimalna głębokość wkrętu	70 mm
Średnica otworu	10 mm
Głębokość wierzonego otworu	65 mm

Rozmiar śruby	6,0
Długość śruby	70 mm
Odpowiedni dla średnicy śruby	6 mm
Całkowita wysokość	15 mm
Całkowita szerokość	25 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	300

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Całkowita długość (mm)	Minimalna głębokość wkrętu (mm)	Średnica otworu (mm)	Głębokość wierconego otworu (mm)
6119653 (ten produkt)	70	70	10	65
6119753	60	60	10	60

Zastosowanie

Walraven TWIST Dybel stalowy z wkrętem, 70 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — mocowanie do betonu, cegły. Produkt należy do kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; karton — 300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kołki rozporowe i dyble znajdziesz w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.