

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-slizgowy-2x-m1012-p-1262.html>

Walraven Uchwyt ślizgowy 2x M10/12

Cena brutto	73,82 zł
Cena netto	60,02 zł
Numer katalogowy	6663210
Kod producenta	6663210
Gwint	M10/M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Walraven Uchwyt ślizgowy 2x M10/12

Walraven Uchwyt ślizgowy 2x M10/12 to uchwyt ślizgowy marki [Walraven](#) mocowanie za pomocą elementów ślizgowych. Numer katalogowy producenta: **6663210**. Gwint łączący: **M10/M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2300 N**.

Najważniejsze cechy

- podwójne wsporniki dostosowujące się do wydłużenia lub skrócenia termicznego rury
- mocowanie bezpośrednio do konstrukcji budynku lub w połączeniu z systemami szynowymi
- odpowiednie do mocowania do stropu (podwieszenia) oraz posadzki (podpory)
- możliwość uniwersalnego łączenia z różnymi rodzajami obejm
- współczynnik tarcia $\mu = 0.18$; współczynnik tarcia kinetycznego $\mu = 0,14$
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; części plastikowe wykonane z PA (poliamid)
- ocynk galwaniczny
- odporność temperaturowa do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- maksymalne nie dopuszczalne obciążenie przy wykorzystaniu jako: podpora = $F_{a,z}$, podwieszenie = $F_{a,z2}$
- dostępna wersja podwójna dla rur o średnicach DN200 i większych

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6663210
Producent	Walraven
Kod rodziny	E1025
Gwint łączący	M10/M12
Gwint łączący 2	M10/M12
Gniazdo mocujące	20x12,5 mm
Odległość od osi do osi	100 mm
Odległość od osi do osi 2	124 mm
Odległość ślizgu	140 mm
Całkowita wysokość	52 mm
Całkowita szerokość	177 mm

Całkowita głębokość	150 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2300 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz 2	2300 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Brak dostępnego typu opakowania

Zastosowanie

Walraven Uchwyt ślizgowy 2x M10/12 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — mocowanie za pomocą elementów ślizgowych. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10/M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.