

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-slizgowy-bup-m16-p-1256.html>

Walraven Uchwyt ślizgowy BUP, M16



Cena brutto	100,80 zł
Cena netto	81,95 zł
Numer katalogowy	6668316
Kod producenta	6668316
Gwint	M16
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)

Opis produktu

Walraven Uchwyt ślizgowy BUP, M16

Walraven Uchwyt ślizgowy BUP, M16 to uchwyt ślizgowy marki [Walraven](#) do mocowań umożliwiających pracę osiową rur. Numer katalogowy producenta: **6668316**. Gwint łączący: **M16**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **4800 N**.

Najważniejsze cechy

- pojedynczy wspornik do kompensacji rozszerzalności cieplnej lub kurczenia się rury
- zwarta konstrukcja zabezpieczona przed wypadnięciem elementów przesuwnych
- mocowany do podłoża lub szyn montażowych
- odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji
- mała wysokość elementu umożliwia jego montaż w miejscach o małej przestrzeni
- wiele możliwości połączeń, mogą być użyte ze wszystkimi rodzajami obejm do rur
- materiał: części metalowe wykonane ze stali; części plastikowe wykonane z PA (poliamid)
- współczynnik tarcia $\mu = 0.18$;
- produkt jest elementem systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- odporność temperaturowa do +120 °C
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodne z EN 1363-1

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6668316
Producent	Walraven
Kod rodziny	E1035
Gwint łączący	M16
Gniazdo mocujące	21x11 mm
Odległość od osi do osi	96 mm
Odległość ślizgu	100 mm
Całkowita wysokość	31 mm
Całkowita szerokość	200 mm
Całkowita głębokość	130 mm

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	4800 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	630

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint łączący	Gniazdo mocujące (mm)	Odległość od osi do osi (mm)	Odległość ślizgu (mm)
6668310	M8/M10	21x11	96	100
6668312	M10/M12	21x11	96	100
6668316 (ten produkt)	M16	21x11	96	100

Zastosowanie

Walraven Uchwyt ślizgowy BUP, M16 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowań umożliwiających pracę osiową rur. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M16. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 630 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.