Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-slizgowy-m1012-m10m12-p-1260.html



Walraven Uchwyt ślizgowy M10/12, M10/M12

Cena brutto	**50,91 zł**
Cena netto	**41,39 zł**
Numer katalogowy	**6663412**
Kod producenta	**6663412**
Gwint	**M10/M12**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**

Opis produktu

Walraven Uchwyt ślizgowy M10/12, M10/M12

Walraven Uchwyt ślizgowy M10/12, M10/M12 to uchwyt ślizgowy marki Walraven mocowanie za pomocą elementów ślizgowych. Numer katalogowy producenta: **6663412**. Gwint łączący: **M10/M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2300 N**.

Najważniejsze cechy

- pojedynczy wspornik dostosowujący się do wydłużenia lub skrócenia termicznego rury
- mocowanie bezpośrednio do konstrukcji budynku lub w połączeniu z systemami szynowymi
- odpowiednie do mocowania do stropu (podwieszenia) oraz posadzki (podpory)
- możliwość uniwersalnego łączenia z różnymi rodzajami obejm
- współczynnik tarcia μ = 0.18; współczynnik tarcia kinetycznego μ = 0,14
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; części plastikowe wykonane z PA (poliamid) / PPS (polifenylosulfid)
- ocynk galwaniczny
- odporność temperaturowa do +120 °C; artykuł 6663416 wytrzymuje temperaturę do +240 °C"
- maksymalne ne dopuszczalne obciążenie przy wykorzystaniu jako: podpora = Fa,z, podwieszenie = Fa,z2
- nieprzeznaczony do rur o średnicy większej lub równej DN 200

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6663412
Producent	Walraven
Kod rodziny	E1024
Gwint łączący	M10/M12
Gniazdo mocujące	20x12,5 mm
Odległość od osi do osi	100 mm
Odległość ślizgu	80 mm
Całkowita wysokość	52 mm
Całkowita szerokość	134 mm

Całkowita głębokość	150 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2300 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz 2	2300 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Brak dostępnego typu opakowania

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint łączący	Gniazdo mocujące (mm)	Odległość od osi do osi (mm)	Odległość ślizgu (mm)
6663412 (ten produkt)	M10/M12	20x12,5	100	80
6663416	M12/M16	20x12,5	157	120

Zastosowanie

Walraven Uchwyt ślizgowy M10/12, M10/M12 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — mocowanie za pomocą elementów ślizgowych. Produkt należy do kategorii Punkty stałe i uchwyty ślizgowe w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10/M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii Punkty stałe i uchwyty ślizgowe, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.