

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-tryskaczowy-hd500-vds-bup-159169-mm-p-653.html>



Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 159-169 mm

Numer katalogowy	4503168
Kod producenta	4503168
Średnica rury	159-169 mm
DN	DN 150
Gwint	M12
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	HD500

Opis produktu

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 159-169 mm

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 159-169 mm to uchwyt tryskaczowy marki [Walraven](#) do instalacji tryskaczowych p. poż. Numer katalogowy producenta: **4503168**. Zakres średnic rury: **159-169 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5800 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejmą z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 4060019

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4503168
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1205
Średnica zewnętrzna rury	159-169 mm
DN	DN 150
Średnica rury CTS 03 (IMP)	6"
Gwint łączący	M12
Całkowita wysokość	192 mm
Całkowita szerokość	241 mm

Całkowita głębokość	38 mm
Materiał Szerokość	38 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar śruby	M10
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5800 N
Aprobaty	VdS, ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	15
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	675

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
4503027	25-30	DN 20	¾	M8/M10
4503033	31-36	DN 25	1	M8/M10
4503042	40-45	DN 32	1¼	M8/M10
4503048	47-52	DN 40	1½	M8/M10
4503060	59-65	DN 50	2	M8/M10
4503076	72-78	DN 65	2½	M10
4503114	108-116	DN 100	4	M10
4503168 (ten produkt)	159-169	DN 150	6	M12
4503219	208-219	DN 200	8	M16

Zastosowanie

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 159-169 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji tryskaczowych p. poz. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 15 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 159-169 mm?

Ten numer katalogowy (4503168) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 159-169 mm (DN 150). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12, śruba M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: VdS, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 15 szt.; pełna paleta (eur) — 675 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.