Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:40

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-tryskaczowy-hd500-vds-bup-2530-mm-p-646.html



Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 25–30 mm

Numer katalogowy	**4503027**
Kod producenta	**4503027**
Średnica rury	**25-30 mm**
DN	**DN 20**
Gwint	**M8/M10**
Wykończenie	**BUP1000 (BIS UltraProtect)**
Seria	**HD500**

Opis produktu

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 25–30 mm

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 25–30 mm to uchwyt tryskaczowy marki Walraven do instalacji tryskaczowych p. poż. Numer katalogowy producenta: **4503027**. Zakres średnic rury: **25-30 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2700 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 4060019

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4503027
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1205
Średnica zewnętrzna rury	25-30 mm
DN	DN 20
Średnica rury CTS 03 (IMP)	¾″
Gwint łączący	M8/M10
Całkowita wysokość	57 mm
Całkowita szerokość	85 mm

Całkowita głębokość	32 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2700 N
Aprobaty	VdS, ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	4500

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (″)	Gwint łączący
4503027 (ten produkt)	25-30	DN 20	¾	M8/M10
4503033	31-36	DN 25	1	M8/M10
4503042	40-45	DN 32	1¼	M8/M10
4503048	47-52	DN 40	1½	M8/M10
4503060	59-65	DN 50	2	M8/M10
4503076	72-78	DN 65	2½	M10
4503114	108-116	DN 100	4	M10
4503168	159-169	DN 150	6	M12
4503219	208-219	DN 200	8	M16

Zastosowanie

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 25–30 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji tryskaczowych p. poż. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 25–30 mm?

Ten numer katalogowy (4503027) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 25-30 mm (DN 20). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: VdS, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę" lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)
Instrukcja montażu

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.