

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-tryskaczowy-hd500-vds-bup-4752-mm-p-649.html>



Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 47-52 mm

Numer katalogowy	4503048
Kod producenta	4503048
Średnica rury	47-52 mm
DN	DN 40
Gwint	M8/M10
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	HD500

Opis produktu

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 47-52 mm

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 47-52 mm to uchwyt tryskaczowy marki [Walraven](#) do instalacji tryskaczowych p. poż. Numer katalogowy producenta: **4503048**. Zakres średnic rury: **47-52 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2700 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejmą z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 4060019

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4503048
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1205
Średnica zewnętrzna rury	47-52 mm
DN	DN 40
Średnica rury CTS 03 (IMP)	1½"
Gwint łączący	M8/M10
Całkowita wysokość	78 mm
Całkowita szerokość	109 mm

Całkowita głębokość	32 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2700 N
Aprobaty	VdS, ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	3150

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
4503027	25-30	DN 20	¾	M8/M10
4503033	31-36	DN 25	1	M8/M10
4503042	40-45	DN 32	1¼	M8/M10
4503048 (ten produkt)	47-52	DN 40	1½	M8/M10
4503060	59-65	DN 50	2	M8/M10
4503076	72-78	DN 65	2½	M10
4503114	108-116	DN 100	4	M10
4503168	159-169	DN 150	6	M12
4503219	208-219	DN 200	8	M16

Zastosowanie

Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 47-52 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji tryskaczowych p. poź. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Uchwyt tryskaczowy HD500 VdS BUP, 47-52 mm?

Ten numer katalogowy (4503048) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 47-52 mm (DN 40). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: VdS, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 3150 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.