

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-tryskaczowy-ta41-170-mm-p-669.html>

Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 170 mm

Cena brutto	24,69 zł
Cena netto	20,07 zł
Numer katalogowy	4535168
Kod producenta	4535168
Średnica rury	170 mm
DN	DN 150
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	TA41

Opis produktu

Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 170 mm

Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 170 mm to uchwyt tryskaczowy marki [Walraven](#) do instalacji tryskaczowych p. poż. Numer katalogowy producenta: **4535168**. Zakres średnic rury: **170 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5200 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma jednoczęściowa
- do mocowania rur instalacji tryskaczowych o średnicach do 8" (221 mm)
- posiadają nakrętkę radełkowaną umożliwiającą połączenie z prętami lub trzpieniami gwintowanymi
- materiał: stal
- obejma: galwanizowana; nakrętka: ocynkowana
- posiada aprobatę FM - numer certyfikatu 3024336
- UL - numer certyfikatu VFXT.EX9140

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4535168
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1215
Średnica zewnętrzna rury	170 mm
DN	DN 150
Średnica rury CTS 03 (IMP)	6"
Gwint łączący	M12
Materiał Szerokość	27 mm

Grubość materiału	3 mm
Całkowita wysokość	244 mm
Całkowita szerokość	177 mm
Całkowita głębokość	35 mm
Aprobaty	FM, UL, ITB (KOT)
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5200 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	15
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	675

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
4535021	23	DN 15	½	M10
4535027	28	DN 20	¾	M10
4535034	35	DN 25	1	M10
4535042	44	DN 32	1¼	M10
4535048	50	DN 40	1½	M10
4535060	62	DN 50	2	M10
4535076	77	DN 65	2½	M10
4535089	90	DN 80	3	M10
4535114	115	DN 100	4	M10
4535140	142	DN 125	5	M12
4535168 (ten produkt)	170	DN 150	6	M12
4535219	221	DN 200	8	M12

Zastosowanie

Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 170 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji tryskaczowych p. poż. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 15 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 170 mm?

Ten numer katalogowy (4535168) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 170 mm (DN 150). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: FM, UL, ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 15 szt.; pełna paleta (eur) — 675 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.