Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-vibratek-mr-b-mocowanie-elastomerowe-6-7-mm-p-2536.html



# Walraven VibraTek MR-B mocowanie elastomerowe, 6,7 mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **48,99 zł** |
| Cena netto | **39,83 zł** |
| Numer katalogowy | **2801800240** |
| Kod producenta | **2801800240** |
| Wykończenie | **ocynk galwaniczny** |
| Seria | **VibraTek** |

## Opis produktu

## Walraven VibraTek MR-B mocowanie elastomerowe, 6,7 mm

**Walraven VibraTek MR-B mocowanie elastomerowe, 6,7 mm** to element mocujący marki Walraven Izolator elastomerowy w kształcie dzwonu do izolacji urządzeń i maszyn. Numer katalogowy producenta: **2801800240**.

### Najważniejsze cechy

- zalecany do maszyn o prędkościach roboczych powyżej 2500 obr/min, zapewniający stopień izolacji drgań od 75% do 80%.
- idealnie nadaje się do maszyn z wibracjami promieniowymi (w przeciwieństwie do osiowych) i podatnych na nagłe lub wyraźne starty i zatrzymania
- części metalowe i gumowe można oddzielić w celu recyklingu
- zakres temperatur pracy -30˚C do 80˚C

### Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Nr katalogowy** | 2801800240 |
| **Producent** | Walraven |
| **Kod rodziny** | L20530 |
| **Gwint żeński** | M6 |
| **Typ gwintu** | Metryczny |
| **Całkowita wysokość** | 24 mm |
| **Całkowita szerokość** | 90 mm |
| **Całkowita głębokość** | 66 mm |
| **Szerokość** | 60 mm |
| **Średnica** | 6,7 mm |
| **Średnica otworu perforacji 1** | 6,2 mm |
| **Odległość od osi do osi** | 76 mm |
| | |

| | |
|---|---|
| **Zalecane minimalne obciążenie Faz** | 50 N |
| **Zalecane maksymalne obciążenie Faz** | 225 N |
| **Maksymalne ugięcie statyczne** | 3,5 mm |
| **Opakowanie 1 Kształt** | Karton |
| **Opakowanie typu 1 - ilość** | 100 |
| **Opakowanie 2 Kształt** | Pełna paleta (EUR) |
| **Opakowanie 2 Ilość** | 4500 |

## Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

| Nr kat. | Gwint żeński | Typ gwintu | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **2801800240** (ten produkt) | M6 | Metryczny | 24 | 90 |
| 2801800750 | M8 | Metryczny | 27 | 120 |
| 2801801500 | M10 | Metryczny | 28 | 148 |

## Zastosowanie

Walraven VibraTek MR-B mocowanie elastomerowe, 6,7 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Izolator elastomerowy w kształcie dzwonu do izolacji urządzeń i maszyn. Produkt należy do kategorii Mocowania sprężynowe stojące w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

## FAQ – najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

**Karta katalogowa (PDF)**

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe mocowania sprężynowe stojące znajdziesz w kategorii Mocowania sprężynowe stojące, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.