

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-vibratek-ms-2x-amortyzator-sprezynowy-1200-n-p-2528.html>



Walraven VibraTek MS-2X amortyzator sprężynowy, 1200 N

Cena brutto	512,70 zł
Cena netto	416,83 zł
Numer katalogowy	2802006000
Kod producenta	2802006000
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	VibraTek

Opis produktu

Walraven VibraTek MS-2X amortyzator sprężynowy, 1200 N

Walraven VibraTek MS-2X amortyzator sprężynowy, 1200 N to amortyzator drgań marki [Walraven](#) wysokowydajny izolator sprężynowy do ciężkiego sprzętu. Numer katalogowy producenta: **2802006000**.

Najważniejsze cechy

- zalecany do maszyn o niskich prędkościach roboczych powyżej 600 obr.
- elastyczny wewnętrzny wypełniacz zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i elementów stałych oraz uszkodzeniu sprężyny pod obciążeniem
- żebra w metalowej podstawie zapewniają zwiększoną sztywność
- otwory ułatwiają pozycjonowanie i zakotwiczenie w materiale bazowym
- malowana proszkowo epoksydowa podstawa, nasadki i sprężyny zapewniają zwiększoną odporność na korozję
- stosunek $K_x / K_z = 0,98$; stosunek $K_y / K_z = 1,4$
- zakres temperatur pracy od -90°C do 150°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	2802006000
Producent	Walraven
Kod rodziny	L20512
Gwint żeński	M12
Typ gwintu	Metryczny
Całkowita wysokość	122 mm
Całkowita szerokość	210 mm
Całkowita głębokość	83 mm
Gniazdo mocujące	20x11 mm
Odległość od osi do osi	181 mm
Średnica otworu perforacji 1	14,5 mm

Zalecane minimalne obciążenie Faz	1200 N
Zalecane maksymalne obciążenie Faz	5520 N
Maksymalne ugięcie statyczne	25 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	180

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint żeński	Typ gwintu	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
2802003000	M12	Metryczny	122	210
2802004000	M12	Metryczny	122	210
2802006000 (ten produkt)	M12	Metryczny	122	210
2802008000	M12	Metryczny	122	210
2802010000	M12	Metryczny	122	210
2802012000	M12	Metryczny	122	210

Zastosowanie

Walraven VibraTek MS-2X amortyzator sprężynowy, 1200 N stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — wysokowydajny izolator sprężynowy do ciężkiego sprzętu. Produkt należy do kategorii [Mocowania sprężynowe stojące](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 180 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe mocowania sprężynowe stojące znajdziesz w kategorii [Mocowania sprężynowe stojące](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.