

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-w-hlx-h-sruba-do-betonu-z-lbem-sześciokątnym-6-6-mm-47-mm-p-1810.html>



Walraven W-HLX-H Śruba do betonu z łbem sześciokątnym, 6 6 mm 47 mm

Numer katalogowy	62510304
Kod producenta	62510304
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	6 mm
Rozmiar kotwy	6

Opis produktu

Walraven W-HLX-H Śruba do betonu z łbem sześciokątnym, 6 6 mm 47 mm

Walraven W-HLX-H Śruba do betonu z łbem sześciokątnym, 6 6 mm 47 mm to śruba marki [Walraven](#) wysokowydajna śruba do betonu do kotwienia w betonie spękanym i niespękanym. Numer katalogowy producenta: **62510304**.

Najważniejsze cechy

- technologia hartowania indukcyjnego zapewnia bardzo wysoką nośność
- do 3 głębokości kotwienia na rozmiar, dla maksymalnej elastyczności projektowania i montażu
- zaawansowana geometria gwintu zapewnia szybki i prosty montaż
- zmniejszone minimalne odległości od krawędzi i między kotwami, do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- montaż możliwy bez czyszczenia otworu, co przyspiesza pracę na budowie
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330232-01-0601 (grudzień 2019) dla łącznika mechanicznego do stosowania w betonie spękanym i niespękanym
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330747-00-0601 (maj 2018) dla łącznika do stosowania w betonie w nadmiarowych systemach niekonstrukcyjnych
- materiał: stal
- powłoka cynkowo-płatkowa
- klasa odporności ogniowej R30-R120
- kategorie sejsmiczne C1 i C2
- zgodność z normą VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- nośności i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	62510304
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0349
Długość śruby	40 mm
Rozmiar kotwy	6
Szerokość łba śruby	10 mm
Średnica otworu	6 mm

Ocena sejsmiczna ETA	C1
Całkowita wysokość	13 mm
Całkowita szerokość	13 mm
Całkowita długość	47 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	38400

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Długość śruby (mm)	Rozmiar kotwy	Szerokość łba śruby (mm)	Średnica otworu (mm)
62510304 (ten produkt)	40	6	10	6
62510306	60	6	10	6
62510406	60	8	13	8
62510408	75	8	13	8
62510410	100	8	13	8
62510507	70	10	15	10
62510509	90	10	15	10
62510510	100	10	15	10
62510611	110	12	17	12

Zastosowanie

Walraven W-HLX-H Śruba do betonu z łbem sześciokątnym, 6 6 mm 47 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — wysokowydajna śruba do betonu do kotwienia w betonie spękanym i niespękanym. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 38400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.