

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-w-hlx-n-sruba-do-betonu-z-gniazdem-m10-80-mm-p-1809.html>



Walraven W-HLX-N Śruba do betonu z gniazdem, M10 80 mm

Numer katalogowy	62533325
Kod producenta	62533325
Gwint	M10
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	6 mm
Rozmiar kotwy	6

Opis produktu

Walraven W-HLX-N Śruba do betonu z gniazdem, M10 80 mm

Walraven W-HLX-N Śruba do betonu z gniazdem, M10 80 mm to śruba marki [Walraven](#) jednoczęściowa, ocynkowana śruba do betonu z gwintem wewnętrznym M8 i/lub M10. Numer katalogowy producenta: **62533325**. Gwint łączący: **M10**.

Najważniejsze cechy

- technologia hartowania indukcyjnego zapewnia bardzo wysoką nośność
- zaawansowana geometria gwintu zapewnia szybki i prosty montaż
- zmniejszone minimalne odległości od krawędzi i między kotwami, do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- montaż możliwy bez czyszczenia otworu, co przyspiesza pracę na budowie
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330232-01-0601 (grudzień 2019) dla łącznika mechanicznego do stosowania w betonie spękanym i niespękanym
- Europejska Ocena Techniczna (ETA) zgodna z EAD 330747-00-0601 z maja 2018 r. dla łączników do wielokrotnych zamocowań w betonie
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- klasa odporności ogniowej R30-R120
- kategoria sejsmiczna C1
- zgodność z normą VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- nośności i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	62533325
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0353
Gwint łączący	M10
Wysokość połączenia	15 mm
Długość śruby	55 mm
Rozmiar kotwy	6

Szerokość łba śruby	13 mm
Średnica otworu	6 mm
Ocena sejsmiczna ETA	C1
Całkowita wysokość	16 mm
Całkowita szerokość	16 mm
Całkowita długość	80 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	25600

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint łączący	Wysokość połączenia (mm)	Długość śruby (mm)	Rozmiar kotwy
62533304	M8/M10	25	35	6
62533305	M8/M10	25	55	6
62533314	M8	15	35	6
62533315	M8	15	55	6
62533324	M10	15	35	6
62533325 (ten produkt)	M10	15	55	6

Zastosowanie

Walraven W-HLX-N Śruba do betonu z gniazdem, M10 80 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — jednocześnie, ocynkowana śruba do betonu z gwintem wewnętrznym M8 i/lub M10. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 25600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)
[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.