Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-w-hlx-p-sruba-do-betonu-torx-p-1819.html



Walraven W-HLX-P Śruba do betonu Torx

Numer katalogowy	**62511304**
Kod producenta	**62511304**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**6 mm**
Rozmiar kotwy	**6**

Opis produktu

Walraven W-HLX-P Śruba do betonu Torx

Walraven W-HLX-P Śruba do betonu Torx to śruba marki Walraven śruba do betonu z powłoką cynkowo-płatkową, z łbem walcowym ø14,6 mm i gniazdem torx T30. Numer katalogowy producenta: **62511304**.

Najważniejsze cechy

- technologia hartowania indukcyjnego zapewnia bardzo wysoką nośność
- zaawansowana geometria gwintu zapewnia szybki i prosty montaż
- zmniejszone minimalne odległości od krawędzi i między kotwami, do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- montaż możliwy bez czyszczenia otworu, co przyspiesza pracę na budowie
- przeznaczona do montażu z szyną Walraven RapidRail®
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330232-01-0601 (grudzień 2019) dla łącznika mechanicznego do stosowania w betonie spękanym i niespękanym
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330747-00-0601 (maj 2018) dla łącznika do stosowania w betonie w nadmiarowych systemach niekonstrukcyjnych
- materiał: stal
- powłoka cynkowo-płatkowa
- klasa odporności ogniowej R30-R120
- kategoria sejsmiczna C1
- zgodność z normą VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- nośności i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	62511304
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0350
Długość śruby	40 mm
Rozmiar kotwy	6
Rozmiar klucza	T30
Średnica otworu	6 mm
Szerokość głowicy	15 mm

Ocena sejsmiczna ETA	C1
Całkowita wysokość	15 mm
Całkowita szerokość	15 mm
Całkowita długość	44 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	38400

Zastosowanie

Walraven W-HLX-P Śruba do betonu Torx stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — śruba do betonu z powłoką cynkowo-płatkową, z łbem walcowym ø14,6 mm i gniazdem torx T30. Produkt należy do kategorii Kotwy mechaniczne w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 38400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę" lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Europejska Ocena Techniczna (ETA)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii Kotwy mechaniczne, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.