Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:40

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-w-hlx-px-sruba-do-betonu-torx-64-mm-p-1821.html



Walraven W-HLX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm

Numer katalogowy	**62512306**
Kod producenta	**62512306**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**6 mm**
Rozmiar kotwy	**6**

Opis produktu

Walraven W-HLX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm

Walraven W-HLX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm to śruba marki Walraven śruba do betonu z powłoką cynkowo-płatkową, z dużym łbem walcowym ø17,0 mm i gniazdem torx T30. Numer katalogowy producenta: **62512306**.

Najważniejsze cechy

- technologia hartowania indukcyjnego zapewnia bardzo wysoką nośność
- zaawansowana geometria gwintu zapewnia szybki i prosty montaż
- zmniejszone minimalne odległości od krawędzi i między kotwami, do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- montaż możliwy bez czyszczenia otworu, co przyspiesza pracę na budowie
- przeznaczona do montażu z szyną Walraven RapidStrut®
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330232-01-0601 (grudzień 2019) dla łącznika mechanicznego do stosowania w betonie spękanym i niespękanym
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330747-00-0601 (maj 2018) dla łącznika do stosowania w betonie w nadmiarowych systemach niekonstrukcyjnych
- materiał: stal
- powłoka cynkowo-płatkowa
- klasa odporności ogniowej R30-R120
- kategoria sejsmiczna C1
- zgodność z normą VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- nośności i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	62512306
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0351
Długość śruby	60 mm
Rozmiar kotwy	6
Rozmiar klucza	T30
Średnica otworu	6 mm
Szerokość głowicy	17 mm

Ocena sejsmiczna ETA	C1
Całkowita wysokość	17 mm
Całkowita szerokość	17 mm
Całkowita długość	64 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	38400

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Długość śruby (mm)	Rozmiar kotwy	Rozmiar klucza	Średnica otworu (mm)
62512304	40	6	T30	6
62512306 (ten produkt)	60	6	T30	6

Zastosowanie

Walraven W-HLX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — śruba do betonu z powłoką cynkowo-płatkową, z dużym łbem walcowym ø17,0 mm i gniazdem torx T30. Produkt należy do kategorii Kotwy mechaniczne w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 38400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę" lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Europejska Ocena Techniczna (ETA)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii Kotwy mechaniczne, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.