Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:40

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-w-lx-m-sruba-do-betonu-z-gwintem-zewnetrznym-63-mm-p-1894.html



Walraven W-LX-M Śruba do betonu z gwintem zewnętrznym, 63 mm

Cena brutto	**1,60 zł**
Cena netto	**1,30 zł**
Numer katalogowy	**62434304**
Kod producenta	**62434304**
Gwint	**M8**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**6 mm**
Rozmiar kotwy	**6**

Opis produktu

Walraven W-LX-M Śruba do betonu z gwintem zewnętrznym, 63 mm

Walraven W-LX-M Śruba do betonu z gwintem zewnętrznym, 63 mm to śruba marki Walraven ocynkowana śruba do betonu z gwintem zewnętrznym M8 i nakrętką torx E7. Numer katalogowy producenta: **62434304**. Gwint łączący: **M8**.

Najważniejsze cechy

- bardzo wysoka nośność
- zatwierdzony do stosowania w prefabrykowanych sprężonych płytach kanałowych
- do 3 głębokości kotwienia zapewnia maksymalną elastyczność instalacji i projektowania
- zmniejszone odległości między krawędziami i kotwami
- usuwalny
- Unikalna geometria końcówki i gwintu zapobiega odpryskiwaniu betonu
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- klasa odporności ogniowej R30-R120 do projektowania mocowań narażonych na działanie ognia
- zgodność z normami VdS CEA 4001:2014-04 (05) i VdS CEA 4001:2018-01 (06) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton zarysowany, beton niezarysowany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- ładunki i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	62434304
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0358
Gwint łączący	M8
Wysokość połączenia	25,5 mm
Długość śruby	35 mm

Rozmiar kotwy	6
Rozmiar klucza	E7
Nominalna wysokość głowicy	7 mm
Średnica otworu	6 mm
Całkowita wysokość	8 mm
Całkowita szerokość	8 mm
Całkowita długość	63 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	25600

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint łączący	Wysokość połączenia (mm)	Długość śruby (mm)	Rozmiar kotwy
62434304 (ten produkt)	M8	25,5	35	6
62434305	M8	25,5	55	6

Zastosowanie

Walraven W-LX-M Śruba do betonu z gwintem zewnętrznym, 63 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynkowana śruba do betonu z gwintem zewnętrznym M8 i nakrętką torx E7. Produkt należy do kategorii Kotwy mechaniczne w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 25600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Europejska Ocena Techniczna (ETA)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii Kotwy mechaniczne, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.