

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-w-lx-px-sruba-do-betonu-torx-64-mm-p-1893.html>

Walraven W-LX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm

Cena brutto	1,76 zł
Cena netto	1,43 zł
Numer katalogowy	62432306
Kod producenta	62432306
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	6 mm
Rozmiar kotwy	6

Opis produktu

Walraven W-LX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm

Walraven W-LX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm to śruba marki [Walraven](#) ocynkowana śruba do betonu z łbem walcowym $\varnothing 17,0$ mm i napędem torx T30. Numer katalogowy producenta: **62432306**.

Najważniejsze cechy

- bardzo wysoka nośność
- zatwierdzony do stosowania w prefabrykowanych sprężonych płytach kanałowych
- do 3 głębokości kotwienia zapewnia maksymalną elastyczność instalacji i projektowania
- zmniejszone odległości między krawędziami i kotwami
- usuwalny
- Unikalna geometria końcówki i gwintu zapobiega odpryskiwaniu betonu
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- klasa odporności ogniowej R30-R120 do projektowania mocowań narażonych na działanie ognia
- zgodność z normami VdS CEA 4001:2014-04 (05) i VdS CEA 4001:2018-01 (06) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton zarysowany, beton niezarysowany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- ładunki i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	62432306
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0357
Długość śruby	60 mm
Rozmiar kotwy	6
Rozmiar klucza	T30
Średnica otworu	6 mm
Szerokość głowicy	17 mm

Całkowita wysokość	17 mm
Całkowita szerokość	17 mm
Całkowita długość	64 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	38400

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Długość śruby (mm)	Rozmiar kotwy	Rozmiar klucza	Średnica otworu (mm)
62432304	40	6	T30	6
62432306 (ten produkt)	60	6	T30	6

Zastosowanie

Walraven W-LX-PX Śruba do betonu Torx, 64 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynkowana śruba do betonu z łbem walcowym $\varnothing 17,0$ mm i napędem torx T30. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 38400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.