

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-wha1h-kotwa-bolcowa-do-duzych-obciazen-m12-18-mm-117-mm-p-1903.html>



Walraven WHA1H Kotwa bolcowa do dużych obciążeń, M12 18 mm 117 mm

Numer katalogowy	609832180
Kod producenta	609832180
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	18 mm
Głębokość wiercenia	105 mm

Opis produktu

Walraven WHA1H Kotwa bolcowa do dużych obciążeń, M12 18 mm 117 mm

Walraven WHA1H Kotwa bolcowa do dużych obciążeń, M12 18 mm 117 mm to kotwa mechaniczna marki [Walraven](#) kotwa o najwyższych parametrach dla betonu zarysowanego i warunków sejsmicznych. Numer katalogowy producenta: **609832180**. Gwint łączący: **M12**.

Najważniejsze cechy

- bardzo wysoka nośność
- Zatwierdzenie ETA Opcja 1 dla betonu z pęknięciami i bez pęknięć
- klasa odporności ogniowej R30-R120 do projektowania zakotwień narażonych na działanie ognia
- kategorie odporności sejsmicznej C1 i C2 do projektowania zakotwień w warunkach sejsmicznych
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany
- więcej informacji na temat obciążeń można znaleźć w karcie charakterystyki produktu i/lub raporcie ETA
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	609832180
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0354
Rozmiar gwintu	M12
Całkowita długość	117 mm
Średnica otworu	18 mm
Głębokość wierconego otworu	105 mm
Minimalna grubość podłoża	160 mm
Maksymalna grubość uchwytu	10 mm
Standardowa głębokość osadzenia	95 mm

Ocena sejsmiczna ETA	C1 & C2
Zalecane obciążenie w betonie spękanym C20/25	12260 N
Zalecane obciążenie w betonie niespękanym C20/25	17200 N
Całkowita wysokość	18 mm
Całkowita szerokość	18 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	20
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	2560

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Rozmiar gwintu	Całkowita długość (mm)	Średnica otworu (mm)	Głębokość wierconego otworu (mm)
609832150	M10	110	15	95
609832151	M10	136	15	95
609832180 (ten produkt)	M12	117	18	105

Zastosowanie

Walraven WHA1H Kotwa bolcowa do dużych obciążeń, M12 18 mm 117 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — kotwa o najwyższych parametrach dla betonu zarysowanego i warunków sejsmicznych. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 20 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 20 szt.; pełna paleta (eur) — 2560 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.