

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-wtb7-kotwa-bolcowa-m10-10-mm-130-mm-p-1860.html>



Walraven WTB7 Kotwa bolcowa, M10 10 mm 130 mm

Cena brutto	3,86 zł
Cena netto	3,14 zł
Numer katalogowy	609837102
Kod producenta	609837102
Gwint	M10
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	10 mm
Głębokość wiercenia	59 mm

Opis produktu

Walraven WTB7 Kotwa bolcowa, M10 10 mm 130 mm

Walraven WTB7 Kotwa bolcowa, M10 10 mm 130 mm to kotwa mechaniczna marki [Walraven](#). Wysokowydajna kotwa rozporowa do betonu niezarysowanego. Numer katalogowy producenta: **609837102**. Gwint łączący: **M10**.

Najważniejsze cechy

- Wysoka nośność
- Naprawa wstępna i końcowa
- Dwie głębokości osadzenia zapewniają elastyczność instalacji
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- Zatwierdzenie ETA Opcja 7 dla betonu niezarysowanego
- Rodzaj podłoża: niezarysowany beton, kamień
- więcej informacji na temat obciążeń można znaleźć w karcie charakterystyki produktu i/lub raporcie ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	609837102
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0345
Rozmiar gwintu	M10
Całkowita długość	130 mm
Średnica otworu	10 mm
Głębokość wierconego otworu	59 mm
Minimalna grubość podłoża	100 mm
Maksymalna grubość uchwytu	60 mm

Standardowa głębokość osadzenia	59 mm
Zalecane obciążenie w betonie niespękanym C20/25	4760 N
Całkowita wysokość	19 mm
Całkowita szerokość	19 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	8000

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Rozmiar gwintu	Całkowita długość (mm)	Średnica otworu (mm)	Głębokość wierconego otworu (mm)
609837080	M8	75	8	55
609837082	M8	115	8	55
609837101	M10	115	10	59
609837102 (ten produkt)	M10	130	10	59
609837120	M12	100	12	80
609837121	M12	120	12	80
609837122	M12	150	12	80
609837123	M12	180	12	80
609837160	M16	150	16	100

Zastosowanie

Walraven WTB7 Kotwa bolcowa, M10 10 mm 130 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Wysokowydajna kotwa rozporowa do betonu niezarysowanego. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 8000 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.