Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsi-6x35-mm-ocynkowany-50-szt-p-7563.html



Wkręt do betonu SMART S-BSI 6x35 mm, ocynkowany, 50 szt.

Cena brutto	**136,54 zł**
Cena netto	**111,01 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSI0010600353**
Kod producenta	**SM0BSI0010600353**
Kod EAN	**5902134199245**
Gwint	**M8-M10**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**6 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Długość	**35 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSI 6x35 mm – wiertło 6 mm, otwór 40/-/- mm, gwint częściowy 30 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSI 6x35 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka. Wiertło 6 mm, otwór 40/-/- mm; gwint częściowy 30 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSI0010600353
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M8-M10
Średnica (d)	6 mm
Długość (l)	35 mm
Długość gwintu (b)	30 mm

Średnica wiertła (d0)	6 mm
Głębokość otworu (h1)	40/-/- mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	35/-/- mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	35/-/- mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	7,5 mm
Klucz (sw)	13 mm
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134199245

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 40/-/- mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 40/-/- mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.