Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:06

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsp-t30-6x100-mm-eta-ocynkowany-100-szt-p-7572.html



Wkręt do betonu SMART S-BSP T30 6x100 mm, ETA, ocynkowany, 100 szt.

Cena brutto	**326,97 zł**
Cena netto	**265,83 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSP0010601003**
Kod producenta	**SM0BSP0010601003**
Kod EAN	**5902134199054**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**6 mm**
Opakowanie	**100 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Długość	**100 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSP T30 6x100 mm – wiertło 6 mm, otwór 40/45/60 mm, mocowany element do 65/60/45 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSP T30 6x100 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 6 mm, otwór 40/45/60 mm; mocowany element do 65/60/45 mm; gwint częściowy 50 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSP0010601003
Marka	SMART (pgb)
Długość (l)	100 mm
Gwint	częściowy
Długość gwintu (b)	50 mm
Średnica wiertła (d0)	6 mm

Głębokość otworu (h1)	40/45/60 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	35/40/55 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	35/40/55 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	65/60/45 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	7,5 mm
Średnica łba / kołnierza (dk)	14,5 mm
Gniazdo	T30
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	100 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134199054

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 40/45/60 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 40/45/60 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 65/60/45 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T30.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.