Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:17

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bss-8x105-mm-eta-nierdzewny-a4-50-szt-p-7577.html

Wkręt do betonu SMART S-BSS 8x105 mm, ETA, nierdzewny A4, 50 szt.



Cena brutto	**1 422,65 zł**
Cena netto	**1 156,63 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSSB000801053**
Kod producenta	**SM0BSSB000801053**
Kod EAN	**5902134199207**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**8 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal nierdzewna A4**
Długość	**105 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSS 8x105 mm – wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm, mocowany element do 40/30/20 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSS 8x105 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm; mocowany element do 40/30/20 mm; gwint częściowy 55 mm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)
- Stal nierdzewna A4

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSSB000801053
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M10
Długość (l)	105 mm
Długość gwintu (b)	55 mm

Średnica wiertła (d0)	8 mm
Głębokość otworu (h1)	55/65/75 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	45/55/65 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	45/55/65 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	40/30/20 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	10,6 mm
Klucz (sw)	7 mm
Materiał	stal nierdzewna A4
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134199207

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 55/65/75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 55/65/75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 40/30/20 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.