Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsv-z-lbem-stozkowym-t25-5x50-mm-eta-ocynkowany-100-szt-p-7581.html



Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T25 5x50 mm, ETA, ocynkowany, 100 szt.

Cena brutto	**165,31 zł**
Cena netto	**134,40 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSV0010500503**
Kod producenta	**SM0BSV0010500503**
Kod EAN	**5902134198811**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**5 mm**
Opakowanie	**100 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Długość	**50 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T25 5x50 mm – wiertło 5 mm, otwór 40/-/- mm, mocowany element do 15/-/- mm

Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T25 5x50 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 5 mm, otwór 40/-/- mm; mocowany element do 15/-/- mm; gwint częściowy 30 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSV0010500503
Marka	SMART (pgb)
Długość (l)	50 mm
Gwint	częściowy
Długość gwintu (b)	30 mm

Średnica wiertła (d0)	5 mm
Głębokość otworu (h1)	40/-/- mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	35/-/- mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	35/-/- mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	15/-/- mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	6,5 mm
Średnica łba / kołnierza (dk)	12 mm
Gniazdo	T25
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	100 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134198811

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 5 mm na głębokość 40/-/- mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 5 mm; głębokość otworu 40/-/- mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 15/-/- mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T25.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.