Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsv-z-lbem-stozkowym-t40-8x80-mm-eta-ocynkowany-50-szt-p-7590.html



Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T40 8x80 mm, ETA, ocynkowany, 50 szt.

Cena brutto	**298,32 zł**
Cena netto	**242,54 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSV0010800803**
Kod producenta	**SM0BSV0010800803**
Kod EAN	**5902134198903**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**8 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Długość	**80 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T40 8x80 mm – wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm, mocowany element do 35/25/15 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T40 8x80 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm; mocowany element do 35/25/15 mm; gwint częściowy 55 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSV0010800803
Marka	SMART (pgb)
Długość (l)	80 mm
Gwint	częściowy

Długość gwintu (b)	55 mm
Średnica wiertła (d0)	8 mm
Głębokość otworu (h1)	55/65/75 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	45/55/65 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	45/55/65 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	35/25/15 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	10,6 mm
Średnica łba / kołnierza (dk)	19,5 mm
Gniazdo	T40
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134198903

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 55/65/75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 55/65/75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 35/25/15 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T40.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.