Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:29

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsv-z-lbem-stozkowym-t50-10x90-mm-eta-ocynkowany-50-szt-p-7591.html



Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T50 10x90 mm, ETA, ocynkowany, 50 szt.

Cena brutto	**328,37 zł**
Cena netto	**266,97 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSV0011000903**
Kod producenta	**SM0BSV0011000903**
Kod EAN	**5902134198910**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Długość	**90 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T50 10x90 mm – wiertło 10 mm, otwór 65/85/95 mm, mocowany element do 35/15/5 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSV z łbem stożkowym T50 10x90 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 10 mm, otwór 65/85/95 mm; mocowany element do 35/15/5 mm; gwint częściowy 75 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSV0011000903
Marka	SMART (pgb)
Długość (l)	90 mm
Gwint	częściowy

Długość gwintu (b)	75 mm
Średnica wiertła (d0)	10 mm
Głębokość otworu (h1)	65/85/95 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	55/75/85 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	55/75/85 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	35/15/5 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	12,6 mm
Średnica łba / kołnierza (dk)	21,5 mm
Gniazdo	T50
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134198910

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 65/85/95 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 65/85/95 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 35/15/5 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T50.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.