Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:17

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsz-10x90-mm-eta-nierdzewny-a4-50-szt-p-7638.html



Wkręt do betonu SMART S-BSZ 10x90 mm, ETA, nierdzewny A4, 50 szt.

Cena brutto	**1 298,08 zł**
Cena netto	**1 055,35 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSZB001000903**
Kod producenta	**SM0BSZB001000903**
Kod EAN	**5902134198774**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal nierdzewna A4**
Długość	**90 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 10x90 mm – wiertło 10 mm, otwór 65/85/95 mm, mocowany element do 35/15/5 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 10x90 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 10 mm, otwór 65/85/95 mm; mocowany element do 35/15/5 mm; gwint częściowy 75 mm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)
- Stal nierdzewna A4

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSZB001000903
Marka	SMART (pgb)
Długość (l)	90 mm
Gwint	częściowy
Długość gwintu (b)	75 mm

Średnica wiertła (d0)	10 mm
Głębokość otworu (h1)	65/85/95 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	55/75/85 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	35/15/5 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	14 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	12,6 mm
Klucz (sw)	15 mm
Materiał	stal nierdzewna A4
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134198774

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 65/85/95 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 65/85/95 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 35/15/5 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.