Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsz-6x50-mm-eta-powloka-cynkowa-platkowa-100-szt-p-7599.html



Wkręt do betonu SMART S-BSZ 6x50 mm, ETA, powłoka cynkowa płatkowa, 100 szt.

Cena brutto	**176,05 zł**
Cena netto	**143,13 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSZ0140600503**
Kod producenta	**SM0BSZ0140600503**
Kod EAN	**5902134198378**
Wykończenie	**powłoka cynkowa płatkowa**
Średnica otworu	**6 mm**
Opakowanie	**100 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Średnica	**6 mm**
Długość	**50 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 6x50 mm – wiertło 6 mm, otwór 40/45/- mm, mocowany element do 15/10/- mm

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 6x50 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 6 mm, otwór 40/45/- mm; mocowany element do 15/10/- mm; gwint częściowy 30 mm; stal hartowana, powłoka cynkowa płatkowa; klasa środowiska C2 – wnętrza wilgotne, nieogrzewane. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSZ0140600503
Marka	SMART (pgb)
Średnica (d)	6 mm
Długość (l)	50 mm

Gwint	częściowy
Długość gwintu (b)	30 mm
Średnica wiertła (d0)	6 mm
Głębokość otworu (h1)	40/45/- mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	35/40/- mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	-/31/- mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	15/10/- mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	8 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	7,5 mm
Klucz (sw)	13 mm
Materiał	stal hartowana, powłoka cynkowa płatkowa
Klasa środowiska	C2 – wnętrza wilgotne, nieogrzewane
Opakowanie	100 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134198378

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 40/45/- mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 40/45/- mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 15/10/- mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.