Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsz-6x60-mm-eta-nierdzewny-a4-100-szt-p-7635.html

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 6x60 mm, ETA, nierdzewny A4, 100 szt.



Cena brutto	**1 691,72 zł**
Cena netto	**1 375,38 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSZB000600603**
Kod producenta	**SM0BSZB000600603**
Kod EAN	**5902134198743**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**6 mm**
Opakowanie	**100 szt.**
Materiał	**stal nierdzewna A4**
Długość	**60 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 6x60 mm – wiertło 6 mm, otwór 40/45/60 mm, mocowany element do 25/20/5 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 6x60 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 6 mm, otwór 40/45/60 mm; mocowany element do 25/20/5 mm; gwint częściowy 45 mm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)
- Stal nierdzewna A4

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSZB000600603
Marka	SMART (pgb)
Długość (l)	60 mm
Gwint	częściowy
Długość gwintu (b)	45 mm

Średnica wiertła (d0)	6 mm
Głębokość otworu (h1)	40/45/60 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	35/40/55 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	25/20/5 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	8 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	7,5 mm
Klucz (sw)	13 mm
Materiał	stal nierdzewna A4
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	100 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134198743

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 40/45/60 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 40/45/60 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 25/20/5 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.