Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:42

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsz-8x140-mm-eta-powloka-cynkowa-platkowa-50-szt-p-7609.html



# Wkręt do betonu SMART S-BSZ 8x140 mm, ETA, powłoka cynkowa płatkowa, 50 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **280,28 zł** |
| Cena netto | **227,87 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SM0BSZ0140801403** |
| Kod producenta | **SM0BSZ0140801403** |
| Kod EAN | **5902134198484** |
| Wykończenie | **powłoka cynkowa płatkowa** |
| Średnica otworu | **8 mm** |
| Opakowanie | **50 szt.** |
| Materiał | **stal hartowana** |
| Średnica | **8 mm** |
| Długość | **140 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt do betonu SMART S-BSZ 8x140 mm – wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm, mocowany element do 95/85/75 mm

**Wkręt do betonu SMART S-BSZ 8x140 mm** to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm; mocowany element do 95/85/75 mm; gwint częściowy 55 mm; stal hartowana, powłoka cynkowa płatkowa; klasa środowiska C2 – wnętrza wilgotne, nieogrzewane. W opakowaniu 50 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SM0BSZ0140801403 |
| **Marka** | SMART (pgb) |
| **Średnica (d)** | 8 mm |
| **Długość (l)** | 140 mm |

| | |
|---|---|
| **Gwint** | częściowy |
| **Długość gwintu (b)** | 55 mm |
| **Średnica wiertła (d0)** | 8 mm |
| **Głębokość otworu (h1)** | 55/65/75 mm |
| **Nominalna głębokość osadzenia (hnom)** | 45/55/65 mm |
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 35/43/52 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 95/85/75 mm |
| **Otwór w mocowanym elemencie (df)** | 12 mm |
| **Średnica wkręta / śruby (ds)** | 10,6 mm |
| **Klucz (sw)** | 13 mm |
| **Materiał** | stal hartowana, powłoka cynkowa płatkowa |
| **Klasa środowiska** | C2 – wnętrza wilgotne, nieogrzewane |
| **Opakowanie** | 50 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5902134198484 |

## Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

**Uwaga:** Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

## Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 55/65/75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 55/65/75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 95/85/75 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.