Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-betonu-smart-s-bsz-8x90-mm-eta-powloka-cynkowa-platkowa-50-szt-p-7606.html



Wkręt do betonu SMART S-BSZ 8x90 mm, ETA, powłoka cynkowa płatkowa, 50 szt.

Cena brutto	**202,29 zł**
Cena netto	**164,46 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0BSZ0140800903**
Kod producenta	**SM0BSZ0140800903**
Kod EAN	**5902134198453**
Wykończenie	**powłoka cynkowa płatkowa**
Średnica otworu	**8 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Średnica	**8 mm**
Długość	**90 mm**

Opis produktu

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 8x90 mm – wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm, mocowany element do 45/35/25 mm

Wkręt do betonu SMART S-BSZ 8x90 mm to kotwa w postaci wkręta: wkręcasz ją prosto w otwór, bez kołka (ocena techniczna ETA). Wiertło 8 mm, otwór 55/65/75 mm; mocowany element do 45/35/25 mm; gwint częściowy 55 mm; stal hartowana, powłoka cynkowa płatkowa; klasa środowiska C2 – wnętrza wilgotne, nieogrzewane. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Można wykręcić i użyć ponownie – także przy montażach tymczasowych
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0BSZ0140800903
Marka	SMART (pgb)
Średnica (d)	8 mm
Długość (l)	90 mm

Gwint	częściowy
Długość gwintu (b)	55 mm
Średnica wiertła (d0)	8 mm
Głębokość otworu (h1)	55/65/75 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	45/55/65 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	35/43/52 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	45/35/25 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	12 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	10,6 mm
Klucz (sw)	13 mm
Materiał	stal hartowana, powłoka cynkowa płatkowa
Klasa środowiska	C2 – wnętrza wilgotne, nieogrzewane
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134198453

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Uwaga: Przy wkręcaniu powłoka cynkowa może się uszkodzić – jeśli do otworu może dostać się woda (np. balustrady na zewnątrz), pgb zaleca wersję ze stali nierdzewnej A4.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 55/65/75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt kluczem udarowym lub wkrętarką do oporu łba.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 55/65/75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 45/35/25 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.