Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:53

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-drewna-s-line-z-lbem-stozkowym-pz3-6x150-mm-z-czesciowym-gwintem-ocynk-zolty-5-kg-p-6580.html



Wkręt do drewna S-LINE z łbem stożkowym PZ3 6x150 mm z częściowym gwintem, ocynk żółty, 5 kg

Cena brutto	**144,35 zł**
Cena netto	**117,36 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**ESWVZG002006001509**
Kod producenta	**ESWVZG002006001509**
Kod EAN	**5902134221854**
Wykończenie	**ocynk żółty**
Opakowanie	**5 kg**
Materiał	**stal hartowana**
Średnica	**6 mm**
Długość	**150 mm**

Opis produktu

Wkręt do drewna S-LINE z łbem stożkowym PZ3 6x150 mm z częściowym gwintem – gniazdo PZ3, gwint częściowy 72 mm

Wkręt do drewna S-LINE z łbem stożkowym PZ3 6x150 mm z częściowym gwintem to uniwersalny wkręt do drewna i płyt drewnopochodnych (wiórowych, OSB, MDF). Gniazdo PZ3; gwint częściowy 72 mm; stal hartowana, ocynk żółty; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 5 kg.

Najważniejsze cechy

- Gniazdo PZ3 – standardowy bit

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	ESWVZG002006001509
Marka	S-LINE (pgb)
Średnica (d)	6 mm
Długość (l)	150 mm
Gwint	częściowy
Długość gwintu (b)	72 mm
Średnica łba / kołnierza (dk)	12 mm

Gniazdo	PZ3
Oznakowanie CE	EN 14592
Materiał	stal hartowana, ocynk żółty
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	5 kg – kilopak
EAN opakowania	5902134221854

Zastosowanie

Do łączenia elementów z drewna i płyt drewnopochodnych: montaż mebli, listew, okuć, uchwytów i elementów zabudowy.

Montaż krok po kroku

1. Ustaw wkręt prostopadle do powierzchni.
2. Wkręcaj wkrętarką z bitem PZ3; w twardym drewnie i przy krawędziach nawierć wcześniej otwór pilotowy, żeby drewno nie pękło.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakim bitem wkręcać?

Bitem PZ3.

Ile jest w opakowaniu?

5 kg. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do drewna. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.