Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-okien-smart-wsf-t30-7-5x42-mm-z-lbem-stozkowym-ocynkowany-100-szt-p-8145.html



# Wkręt do okien SMART WSF T30 7,5x42 mm z łbem stożkowym, ocynkowany, 100 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **34,65 zł** |
| Cena netto | **28,17 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SM0WSF0010750423** |
| Kod producenta | **SM0WSF0010750423** |
| Kod EAN | **5902134708973** |
| Wykończenie | **ocynk galwaniczny** |
| Średnica otworu | **6 mm** |
| Opakowanie | **100 szt.** |
| Materiał | **stal** |
| Średnica | **7,5 mm** |
| Długość | **42 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt do okien SMART WSF T30 7,5x42 mm z łbem stożkowym – wiertło 6 mm, otwór 55 mm, mocowany element do 2 mm

**Wkręt do okien SMART WSF T30 7,5x42 mm z łbem stożkowym** to wkręt ramowy do montażu ram okiennych i drzwiowych z PVC, aluminium i drewna – bez kołka, wkręcany bezpośrednio w mur lub beton. Wiertło 6 mm, otwór 55 mm; mocowany element do 2 mm; stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 100 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Montaż bez naprężeń profilu
- Bez kołka – wkręcasz bezpośrednio w mur lub beton

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SM0WSF0010750423 |
| **Marka** | SMART (pgb) |
| **Średnica (d)** | 7,5 mm |
| **Długość (l)** | 42 mm |
| **Gwint** | pełny (na całej długości) |

| | |
|---|---|
| **Średnica wiertła (d0)** | 6 mm |
| **Głębokość otworu (h1)** | 55 mm |
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 30 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 2 mm |
| **Średnica łba / kołnierza (dk)** | 11 mm |
| **Gniazdo** | T30 |
| **Materiał** | stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+ |
| **Klasa środowiska** | C1 – suche wnętrza |
| **Opakowanie** | 100 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5902134708973 |

## Zastosowanie

Do mocowania ram okiennych i drzwiowych (drewno, PVC, aluminium), także drzwi przeciwpożarowych.

## Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 55 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wkręć wkręt przez ramę bitem T30.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 55 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 2 mm.

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T30.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy do okien i drzwi. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.