Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:31

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-do-plyt-warstwowych-pgb-swps-c-6-4x310-mm-z-podkladka-epdm-19-mm-powloka-ruspert-100-szt-p-6303.html



# Wkręt do płyt warstwowych PGB SWPS-C 6,4x310 mm z podkładką EPDM Ø 19 mm, powłoka Ruspert, 100 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **905,38 zł** |
| Cena netto | **736,08 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SWP19C0140643103** |
| Kod producenta | **SWP19C0140643103** |
| Kod EAN | **5410439169301** |
| Wykończenie | **powłoka Ruspert** |
| Średnica otworu | **5 mm** |
| Opakowanie | **100 szt.** |
| Materiał | **stal hartowana** |
| Średnica | **6,4 mm** |
| Długość | **310 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt do płyt warstwowych PGB SWPS-C 6,4x310 mm z podkładką EPDM Ø 19 mm – wiertło 5 mm, mocowany element do 265–275 mm

**Wkręt do płyt warstwowych PGB SWPS-C 6,4x310 mm z podkładką EPDM Ø 19 mm** to samowiercący wkręt do mocowania płyt warstwowych z podkładką uszczelniającą, przewierca stal do 2x1,0mm mm. Wiertło 5 mm; mocowany element do 265–275 mm; przewierca blachy 2×1,0mm mm; stal hartowana, powłoka Ruspert; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 100 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Bez nawiercania

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SWP19C0140643103 |
| **Marka** | pgb-fasteners |
| **Średnica (d)** | 6,4 mm |
| **Długość (l)** | 310 mm |
| **Gwint** | podwójny gwint |
| | |

| | |
|---|---|
| **Średnica wiertła (d0)** | 5 mm |
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 15 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 265-275 mm |
| **Klucz (sw)** | 8 mm |
| **Zdolność wiercenia (stal)** | 2x1,0mm |
| **Skok gwintu** | 3,6 mm |
| **Materiał** | stal hartowana, powłoka Ruspert |
| **Klasa środowiska** | C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle |
| **Opakowanie** | 100 szt. – pudełko z okienkiem |
| **EAN opakowania** | 5410439169301 |

## Zastosowanie

Do mocowania płyt warstwowych do drewna i betonu.

## Montaż krok po kroku

1. Dobierz długość wkręta do grubości płyty i podkonstrukcji.
2. Wkręcaj wkrętarką z nasadką 8 mm – bez nawiercania (w betonie nawierć wg zaleceń pgb).

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 5 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 265–275 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty do płyt warstwowych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.