Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:07

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-elewacyjny-nierdzewny-z-malym-lbem-hapax-t10-3-2x60-mm-stal-a4-200-szt-p-6683.html



# Wkręt elewacyjny nierdzewny z małym łbem HAPAX T10 3,2x60 mm, stal A4, 200 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **76,90 zł** |
| Cena netto | **62,52 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **HAFVTGB00003200603** |
| Kod producenta | **HAFVTGB00003200603** |
| Kod EAN | **5410439091145** |
| Wykończenie | **stal nierdzewna** |
| Opakowanie | **200 szt.** |
| Materiał | **stal nierdzewna A4** |
| Średnica | **3,2 mm** |
| Długość | **60 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt elewacyjny nierdzewny z małym łbem HAPAX T10 3,2x60 mm – mocowany element do 24 mm, gniazdo T10

**Wkręt elewacyjny nierdzewny z małym łbem HAPAX T10 3,2x60 mm** to wkręt ze stali nierdzewnej z małym łbem do drewnianych okładzin elewacyjnych, desek i listew. Mocowany element do 24 mm; gniazdo T10; gwint częściowy 36 mm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 200 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Mały łeb – estetyczne, równe wykończenie
- Ostrze HAPAX – bez nawiercania i rozłupywania
- Stal A4 odporna na garbniki z drewna
- Potrójny gwint – szybko chwyta drewno
- Stal nierdzewna A4

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | HAFVTGB00003200603 |
| **Marka** | HAPAX (pgb) |
| **Średnica (d)** | 3,2 mm |
| **Długość (l)** | 60 mm |
| | |

| | |
|---|---|
| **Gwint** | częściowy |
| **Długość gwintu (b)** | 36 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 24 mm |
| **Średnica łba / kołnierza (dk)** | 5,2 mm |
| **Gniazdo** | T10 |
| **Materiał** | stal nierdzewna A4 |
| **Klasa środowiska** | C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle |
| **Opakowanie** | 200 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5410439091145 |

## Zastosowanie

Do drewnianych okładzin elewacyjnych i listew przyszybowych.

## Montaż krok po kroku

1. W twardym drewnie nawierć otwór pilotowy, jeśli zaleca to producent.
2. Wkręcaj wkrętarką z bitem T10, aż łeb schowa się w drewnie.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jak gruby element zamocuję?

Do 24 mm.

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T10.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty tarasowe i elewacyjne. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.