Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:07

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-elewacyjny-nierdzewny-z-malym-lbem-pfs-t15-4x45-mm-stal-c2-200-szt-p-6930.html



# Wkręt elewacyjny nierdzewny z małym łbem PFS+ T15 4x45 mm, stal C2, 200 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **50,10 zł** |
| Cena netto | **40,73 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **PFWHTGC73004000452** |
| Kod producenta | **PFWHTGC73004000452** |
| Kod EAN | **5410439297004** |
| Wykończenie | **stal nierdzewna** |
| Opakowanie | **200 szt.** |
| Materiał | **stal nierdzewna C2 (AISI 410)** |
| Średnica | **4 mm** |
| Długość | **45 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt elewacyjny nierdzewny z małym łbem PFS+ T15 4x45 mm – gniazdo T15, gwint częściowy 27 mm

**Wkręt elewacyjny nierdzewny z małym łbem PFS+ T15 4x45 mm** to wkręt ze stali nierdzewnej z małym łbem do drewnianych okładzin elewacyjnych, desek i listew. Gniazdo T15; gwint częściowy 27 mm; stal nierdzewna C2 (AISI 410), pasywowana, czarny łeb; klasa środowiska C3 – na zewnątrz, min. 10 km od wybrzeża. W opakowaniu 200 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Frezy na trzpieniu zmniejszają moment wkręcania
- Mały łeb – estetyczne, równe wykończenie
- Stal nierdzewna C2

### Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | PFWHTGC73004000452 |
| **Marka** | PFS+ (pgb) |
| **Średnica (d)** | 4 mm |
| **Długość (l)** | 45 mm |
| **Gwint** | częściowy |
| **Długość gwintu (b)** | 27 mm |

| | |
|---|---|
| **Średnica łba / kołnierza (dk)** | 6 mm |
| **Gniazdo** | T15 |
| **Materiał** | stal nierdzewna C2 (AISI 410), pasywowana, czarny łeb |
| **Klasa środowiska** | C3 – na zewnątrz, min. 10 km od wybrzeża |
| **Opakowanie** | 200 szt. – pudełko z okienkiem |
| **EAN opakowania** | 5410439297004 |

## Zastosowanie

Do drewnianych okładzin elewacyjnych, listew i desek z drewna twardego.

**Uwaga:** Stal C2 ma ograniczoną odporność na korozję: nie stosuj jej w drewnie z dużą zawartością garbników ani w atmosferze chloru lub kwasów – tam wybierz stal A2 lub A4.

## Montaż krok po kroku

1. W twardym drewnie nawierć otwór pilotowy, jeśli zaleca to producent.
2. Wkręcaj wkrętarką z bitem T15, aż łeb schowa się w drewnie.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T15.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty tarasowe i elewacyjne. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.