Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:17

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-farmerski-do-laczenia-blach-zszywka-pgb-4-8x19-mm-z-podkladka-epdm-ocynkowany-200-szt-p-6122.html



Wkręt farmerski do łączenia blach (zszywka) PGB 4,8x19 mm z podkładką EPDM, ocynkowany, 200 szt.

Cena brutto	**31,86 zł**
Cena netto	**25,90 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**TSH141001004800193**
Kod producenta	**TSH141001004800193**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Opakowanie	**200 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Średnica	**4,8 mm**
Długość	**19 mm**

Opis produktu

Wkręt farmerski do łączenia blach (zszywka) PGB 4,8x19 mm z podkładką EPDM – przewierca stal do 2,5 mm, podkładka EPDM Ø 14 mm

Wkręt farmerski do łączenia blach (zszywka) PGB 4,8x19 mm z podkładką EPDM to samowiercący wkręt do łączenia blach na zakład z podkładką uszczelniającą EPDM Ø 14 mm. Przewierca stal do 2,5 mm; podkładka EPDM Ø 14 mm; klucz 7,8 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. Kolor wybierasz przy zamówieniu: bez koloru (ocynk), RAL 7016 antracyt, RAL 8017 czekoladowy brąz, RAL 9005 czarny. W opakowaniu 200 szt.

Najważniejsze cechy

- EPDM odporny na UV i wilgoć

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	TSH141001004800193, TSH141001001970163, TSH141001001980173, TSH141001001990053
Marka	pgb-fasteners
Średnica (d)	4,8 mm
Długość (l)	19 mm
Gwint	pełny (na całej długości)
Średnica podkładki	14 mm
Klucz (sw)	7,8 mm

Zdolność wiercenia (stal)	2,5 mm
Skok gwintu	1,6 mm
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Kolory do wyboru	bez koloru (ocynk), RAL 7016 antracyt, RAL 8017 czekoladowy brąz, RAL 9005 czarny
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	200 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134025643 (bez koloru (ocynk)), 5902134025346 (RAL 7016 antracyt), 5902134025421 (RAL 8017 czekoladowy brąz), 5902134025483 (RAL 9005 czarny)

Zastosowanie

Do mocowania blachodachówki, blach trapezowych i elewacyjnych do łat i podkonstrukcji drewnianej.

Montaż krok po kroku

1. Ustaw wkręt prostopadle do blachy.
2. Wkręcaj wkrętarką z nasadką 7,8 mm – ostrze samo przewierci blachę.
3. Dokręć tak, by podkładka EPDM była lekko ściśnięta: za słabo – otwór nie będzie szczelny, za mocno – podkładka się zgniecie.

FAQ – najczęstsze pytania

W jakich kolorach jest ten produkt?

Do wyboru: bez koloru (ocynk), RAL 7016 antracyt, RAL 8017 czekoladowy brąz, RAL 9005 czarny.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty farmerskie. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bez koloru (ocynk) , RAL 7016 antracyt (+ 6,28 zł), RAL 8017 czekoladowy brąz (+ 6,28 zł), RAL 9005 czarny (+ 6,28 zł)