Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:20

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-farmerski-pgb-4-8x20-mm-z-podkladka-epdm-ocynkowany-250-szt-p-6316.html



Wkręt farmerski PGB 4,8x20 mm z podkładką EPDM, ocynkowany, 250 szt.

Cena brutto	**38,93 zł**
Cena netto	**31,65 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**ZBG141001004800202**
Kod producenta	**ZBG141001004800202**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Opakowanie	**250 szt.**
Materiał	**stal hartowana**
Średnica	**4,8 mm**
Długość	**20 mm**

Opis produktu

Wkręt farmerski PGB 4,8x20 mm z podkładką EPDM – przewierca blachy 2×1,25 mm, podkładka EPDM Ø 14 mm

Wkręt farmerski PGB 4,8x20 mm z podkładką EPDM to samowiercący wkręt dachowy do mocowania blach dachowych i elewacyjnych do podkonstrukcji drewnianej z podkładką uszczelniającą EPDM Ø 14 mm. Przewierca blachy 2×1,25 mm; podkładka EPDM Ø 14 mm; klucz 8 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. Kolor wybierasz przy zamówieniu: bez koloru (ocynk), RAL 3009 czerwony tlenkowy, RAL 3011 czerwonobrązowy, RAL 7016 antracyt, RAL 7024 grafitowy, RAL 8004 miedziany brąz, RAL 8017 czekoladowy brąz, RAL 9010 biały, RAL 9011 grafitowa czerń. W opakowaniu 250 szt.

Najważniejsze cechy

- EPDM odporny na UV i wilgoć

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	ZBG141001004800202, ZBG141001002030092, ZBG141001002030112, ZBG141001002070162, ZBG141001002070242, ZBG141001002080042, ZBG141001002080172, ZBG141001002090102, ZBG141001002090112
Marka	pgb-fasteners
Średnica (d)	4,8 mm
Długość (l)	20 mm
Gwint	pełny (na całej długości)

Średnica podkładki	14 mm
Klucz (sw)	8 mm
Zdolność wiercenia (stal)	2x 1,25 mm
Skok gwintu	2,1 mm
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Kolory do wyboru	bez koloru (ocynk), RAL 3009 czerwony tlenkowy, RAL 3011 czerwonobrązowy, RAL 7016 antracyt, RAL 7024 grafitowy, RAL 8004 miedziany brąz, RAL 8017 czekoladowy brąz, RAL 9010 biały, RAL 9011 grafitowa czerń
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	250 szt. – pudełko z okienkiem
EAN opakowania	5902134400907 (bez koloru (ocynk)), 5902134401096 (RAL 3009 czerwony tlenkowy), 5902134400945 (RAL 3011 czerwonobrązowy), 5902134404332 (RAL 7016 antracyt), 5902134401140 (RAL 7024 grafitowy), 5902134401102 (RAL 8004 miedziany brąz), 5902134401126 (RAL 8017 czekoladowy brąz), 5902134401119 (RAL 9010 biały), 5902134400884 (RAL 9011 grafitowa czerń)

Zastosowanie

Do mocowania blachodachówki, blach trapezowych i elewacyjnych do łat i podkonstrukcji drewnianej.

Montaż krok po kroku

1. Ustaw wkręt prostopadle do blachy.
2. Wkręcaj wkrętarką z nasadką 8 mm – ostrze samo przewierci blachę.
3. Dokręć tak, by podkładka EPDM była lekko ściśnięta: za słabo – otwór nie będzie szczelny, za mocno – podkładka się zgniecie.

FAQ – najczęstsze pytania

W jakich kolorach jest ten produkt?

Do wyboru: bez koloru (ocynk), RAL 3009 czerwony tlenkowy, RAL 3011 czerwonobrązowy, RAL 7016 antracyt, RAL 7024 grafitowy, RAL 8004 miedziany brąz, RAL 8017 czekoladowy brąz, RAL 9010 biały, RAL 9011 grafitowa czerń.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

250 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty farmerskie. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bez koloru (ocynk) , RAL 7016 antracyt (+ 9,19 zł), RAL 8017 czekoladowy brąz (+ 9,19 zł), RAL 3009 czerwony tlenkowy (+ 9,19 zł), RAL 3011 czerwonobrązowy (+ 9,19 zł), RAL 7024 grafitowy (+ 9,19 zł), RAL 8004 miedziany brąz (+ 9,19 zł), RAL 9010 biały (+ 9,19 zł), RAL 9011 grafitowa czerń (+ 9,19 zł)