

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-hartowany-do-drewna-uc-6x140-mm-z-lbem-stozkowym-koelner-100-szt-p-5408.html>



Wkręt hartowany do drewna UC 6x140 mm z łbem stożkowym Koelner, 100 szt.

Numer katalogowy	UC-6140
Kod producenta	UC-6140
Kod EAN	5906675319421
Wykończenie	stal hartowana
Seria	UC
Opakowanie	100 szt.

Opis produktu

Wkręt hartowany do drewna UC 6x140 mm z łbem stożkowym – do konstrukcji drewnianych i płyt wiórowych

Wkręt hartowany do drewna UC 6x140 mm z łbem stożkowym marki [Koelner](#) to hartowany wkręt do drewna i płyt wiórowych z podwójnie stożkowym łbem z żebrami – łeb licuje się z powierzchnią drewna i nie wyrywa włókien, także blisko krawędzi. Gwint częściowy dociąga mocowany element do podłoża. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Stal hartowana – do drewna i płyt wiórowych
- Podwójnie stożkowy łeb z żebrami – bez odprysków przy krawędzi
- Gwint częściowy dociąga element do podłoża
- Gniazdo PZ4

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	UC-6140
Marka	Koelner
Seria	UC
Średnica wkręta	6 mm
Długość wkręta	140 mm
Końcówka montażowa	PZ4
Maks. grubość mocowanego elementu - profile PVC	119 mm
Maks. grubość mocowanego elementu - drewno konstrukcyjne	116 mm
Materiał / wykończenie	stal hartowana

Podłoże	plyta wiórowa, drewno
Opakowanie	100 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	1,844 kg
EAN opakowania	5906675319421

Zastosowanie

Wkręt hartowany do drewna UC 6x140 mm z łbem stożkowym sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: prace porządkowe, prace wykończeniowe, meble, prace ogrodowe, huśtawki, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie.

Montaż krok po kroku

1. Przyłóż mocowany element do podłoża drewnianego.
2. Wkręcaj wkręt wkrętarką (bit PZ4) prostopadłe do powierzchni.
3. Zakończ, gdy łeb zrówna się z powierzchnią drewna.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: deklaracja właściwości użytkowych (DoP), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaka może być grubość mocowanego elementu?

Do 119 mm przy minimalnej głębokości zakotwienia i do 116 mm przy maksymalnej.

Do jakich podłoży nadaje się wkręt UC?

Według producenta: płyta wiórowa, drewno.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Wkręty i łączniki](#) i pełną ofertę marki [Koelner](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.