Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:20

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-samowiercacy-pgb-din-7504-k-z-lbem-szesciokatnym-4-8x16-mm-ocynkowany-5-kg-p-6153.html



Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 4,8x16 mm, ocynkowany, 5 kg

Cena brutto	**180,37 zł**
Cena netto	**146,64 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**07504K001004801609**
Kod producenta	**07504K001004801609**
Kod EAN	**5902134035550**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Opakowanie	**5 kg**
Materiał	**stal hartowana**
Średnica	**4,8 mm**
Długość	**16 mm**

Opis produktu

Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 4,8x16 mm – klucz 8 mm, gwint na całej długości

Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 4,8x16 mm to wkręt do blach i profili stalowych, który sam wierci otwór, nacina gwint i mocuje w jednej operacji. Klucz 8 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 5 kg.

Najważniejsze cechy

- Wiercenie, gwintowanie i mocowanie w jednym kroku

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	07504K001004801609
Marka	pgb-fasteners
Średnica (d)	4,8 mm
Długość (l)	16 mm
Gwint	pełny (na całej długości)
Średnica łba / kołnierza (dk)	10,5 mm
Wysokość łba (k)	4,3 mm

Klucz (sw)	8 mm
Skok gwintu	1,6 mm
Norma DIN	DIN 7504
Norma ISO	ISO 15480
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	5 kg – kilopak
EAN opakowania	5902134035550

Zastosowanie

Do łączenia blach na zakład, mocowania profili stalowych i elementów podkonstrukcji stalowych – bez nawiercania.

Montaż krok po kroku

1. Ustaw wkręt prostopadle do blachy.
2. Wkręcaj wkrętarką z nasadką 8 mm – ostrze samo przewierci blachę i natnie gwint.

FAQ – najczęstsze pytania

Ile jest w opakowaniu?

5 kg. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty samowiercące. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.