Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-samowiercacy-pgb-din-7504-k-z-lbem-szesciokatnym-5-5x25-mm-ocynkowany-5-kg-p-6163.html



Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 5,5x25 mm, ocynkowany, 5 kg

Cena brutto	**175,25 zł**
Cena netto	**142,48 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**07504K001005502509**
Kod producenta	**07504K001005502509**
Kod EAN	**5902134031194**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Opakowanie	**5 kg**
Materiał	**stal hartowana**
Średnica	**5,5 mm**
Długość	**25 mm**

Opis produktu

Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 5,5x25 mm – klucz 8 mm, gwint na całej długości

Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 5,5x25 mm to wkręt do blach i profili stalowych, który sam wierci otwór, nacina gwint i mocuje w jednej operacji. Klucz 8 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 5 kg.

Najważniejsze cechy

- Wiercenie, gwintowanie i mocowanie w jednym kroku

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	07504K001005502509
Marka	pgb-fasteners
Średnica (d)	5,5 mm
Długość (l)	25 mm
Gwint	pełny (na całej długości)
Średnica łba / kołnierza (dk)	11,0 mm
Wysokość łba (k)	5,4 mm

Klucz (sw)	8 mm
Skok gwintu	1,8 mm
Norma DIN	DIN 7504
Norma ISO	ISO 15480
Materiał	stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	5 kg – kilopak
EAN opakowania	5902134031194

Zastosowanie

Do łączenia blach na zakład, mocowania profili stalowych i elementów podkonstrukcji stalowych – bez nawiercania.

Montaż krok po kroku

1. Ustaw wkręt prostopadle do blachy.
2. Wkręcaj wkrętarką z nasadką 8 mm – ostrze samo przewierci blachę i natnie gwint.

FAQ – najczęstsze pytania

Ile jest w opakowaniu?

5 kg. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty samowiercące. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.