Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:53

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-samowiercacy-pgb-din-7504-k-z-lbem-szesciokatnym-5-5x25-mm-ocynkowany-500-szt-p-6162.html



# Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 5,5x25 mm, ocynkowany, 500 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **85,53 zł** |
| Cena netto | **69,54 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **07504K001005502502** |
| Kod producenta | **07504K001005502502** |
| Kod EAN | **5902134400518** |
| Wykończenie | **ocynk galwaniczny** |
| Opakowanie | **500 szt.** |
| Materiał | **stal hartowana** |
| Średnica | **5,5 mm** |
| Długość | **25 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 5,5x25 mm – przewierca stal do 5,25 mm, klucz 8 mm

**Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 K z łbem sześciokątnym 5,5x25 mm** to wkręt do blach i profili stalowych, który sam wierci otwór, nacina gwint i mocuje w jednej operacji. Przewierca stal do 5,25 mm; klucz 8 mm; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 500 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Wiercenie, gwintowanie i mocowanie w jednym kroku

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | 07504K001005502502 |
| **Marka** | pgb-fasteners |
| **Średnica (d)** | 5,5 mm |
| **Długość (l)** | 25 mm |
| **Gwint** | pełny (na całej długości) |
| **Średnica łba / kołnierza (dk)** | 11,0 mm |
| **Wysokość łba (k)** | 5,4 mm |

| | |
|---|---|
| **Klucz (sw)** | 8 mm |
| **Zdolność wiercenia (stal)** | 5,25 mm |
| **Skok gwintu** | 1,8 mm |
| **Norma DIN** | DIN 7504 |
| **Norma ISO** | ISO 15480 |
| **Materiał** | stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+ |
| **Klasa środowiska** | C1 – suche wnętrza |
| **Opakowanie** | 500 szt. – pudełko z okienkiem |
| **EAN opakowania** | 5902134400518 |

## Zastosowanie

Do łączenia blach na zakład, mocowania profili stalowych i elementów podkonstrukcji stalowych – bez nawiercania.

## Montaż krok po kroku

1. Ustaw wkręt prostopadle do blachy.
2. Wkręcaj wkrętarką z nasadką 8 mm – ostrze samo przewierci blachę i natnie gwint.

## FAQ – najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

500 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty samowiercące. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.