Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:41

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-samowiercacy-pgb-din-7504-o-z-lbem-stozkowym-ph2-4-2x13-mm-ocynkowany-1000-szt-p-6209.html



# Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 O z łbem stożkowym PH2 4,2x13 mm, ocynkowany, 1000 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **57,90 zł** |
| Cena netto | **47,07 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **07504O001004201302** |
| Kod producenta | **07504O001004201302** |
| Kod EAN | **5902134400235** |
| Wykończenie | **ocynk galwaniczny** |
| Opakowanie | **1000 szt.** |
| Materiał | **stal hartowana** |
| Średnica | **4,2 mm** |
| Długość | **13 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 O z łbem stożkowym PH2 4,2x13 mm – przewierca stal do 3 mm, gniazdo PH2

**Wkręt samowiercący PGB DIN 7504 O z łbem stożkowym PH2 4,2x13 mm** to wkręt do blach i profili stalowych, który sam wierci otwór, nacina gwint i mocuje w jednej operacji. Przewierca stal do 3 mm; gniazdo PH2; stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 1000 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Wiercenie, gwintowanie i mocowanie w jednym kroku
- Gniazdo PH2 – standardowy bit

### Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | 07504O001004201302 |
| **Marka** | pgb-fasteners |
| **Średnica (d)** | 4,2 mm |
| **Długość (l)** | 13 mm |
| **Gwint** | pełny (na całej długości) |
| **Średnica łba / kołnierza (dk)** | 9,5 mm |
| | |

| | |
|---|---|
| **Wysokość łba (k)** | 3,7 mm |
| **Gniazdo** | PH2 |
| **Zdolność wiercenia (stal)** | 3 mm |
| **Skok gwintu** | 1,4 mm |
| **Norma DIN** | DIN 7504 |
| **Norma ISO** | ISO 15480 |
| **Materiał** | stal hartowana, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+ |
| **Klasa środowiska** | C1 – suche wnętrza |
| **Opakowanie** | 1000 szt. – pudełko z okienkiem |
| **EAN opakowania** | 5902134400235 |

## Zastosowanie

Do łączenia blach na zakład, mocowania profili stalowych i elementów podkonstrukcji stalowych – bez nawiercania.

## Montaż krok po kroku

1. Ustaw wkręt prostopadle do blachy.
2. Wkręcaj wkrętarką z bitem PH2 – ostrze samo przewierci blachę i natnie gwint.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakim bitem wkręcać?

Bitem PH2.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

1000 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty samowiercące. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.