Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/wkret-tarasowy-nierdzewny-pfs-do-drewna-twardego-sq3-5x50-mm-stal-c2-200-szt-p-6939.html



# Wkręt tarasowy nierdzewny PFS+ do drewna twardego SQ3 5x50 mm, stal C2, 200 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **124,38 zł** |
| Cena netto | **101,12 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **PFWHVGC72005000502** |
| Kod producenta | **PFWHVGC72005000502** |
| Kod EAN | **5410439435666** |
| Wykończenie | **stal nierdzewna** |
| Opakowanie | **200 szt.** |
| Materiał | **stal nierdzewna C2 (AISI 410)** |
| Średnica | **5 mm** |
| Długość | **50 mm** |

## Opis produktu

### Wkręt tarasowy nierdzewny PFS+ do drewna twardego SQ3 5x50 mm – gniazdo SQ3, gwint częściowy 30 mm

**Wkręt tarasowy nierdzewny PFS+ do drewna twardego SQ3 5x50 mm** to wkręt ze stali nierdzewnej do montażu desek tarasowych i okładzin z drewna twardego. Gniazdo SQ3; gwint częściowy 30 mm; stal nierdzewna C2 (AISI 410), pasywowana, brązowy łeb; klasa środowiska C3 – na zewnątrz, min. 10 km od wybrzeża. W opakowaniu 200 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Frezy na trzpieniu zmniejszają moment wkręcania
- Mały łeb – estetyczne, równe wykończenie
- Stal nierdzewna C2

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | PFWHVGC72005000502 |
| **Marka** | PFS+ (pgb) |
| **Średnica (d)** | 5 mm |
| **Długość (l)** | 50 mm |
| **Gwint** | częściowy |
| **Długość gwintu (b)** | 30 mm |

| | |
|---|---|
| **Średnica łba / kołnierza (dk)** | 7,5 mm |
| **Gniazdo** | SQ3 |
| **Materiał** | stal nierdzewna C2 (AISI 410), pasywowana, brązowy łeb |
| **Klasa środowiska** | C3 – na zewnątrz, min. 10 km od wybrzeża |
| **Opakowanie** | 200 szt. – pudełko z okienkiem |
| **EAN opakowania** | 5410439435666 |

## Zastosowanie

Do tarasów, pomostów i okładzin z drewna twardego – mocowanie desek do legarów.

**Uwaga:** Stal C2 ma ograniczoną odporność na korozję: nie stosuj jej w drewnie z dużą zawartością garbników ani w atmosferze chloru lub kwasów – tam wybierz stal A2 lub A4.

## Montaż krok po kroku

1. W drewnie twardym nawierć wcześniej otwór pilotowy (zalecenie producenta).
2. Wkręcaj wkrętarką z bitem SQ3, aż łeb schowa się równo z powierzchnią deski.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakim bitem wkręcać?

Bitem SQ3.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty tarasowe i elewacyjne. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.