

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/zaprawa-ogniochronna-promastop-m-worek-20-kg-promat-p-5139.html>



Zaprawa ogniochronna PROMASTOP-M, worek 20 kg Promat

Numer katalogowy	PROMASTOP-M-20
Kod producenta	160933
Opakowanie	worek 20 kg
Zastosowanie	przejścia instalacyjne, osadzanie klap i drzwi ppoż

Opis produktu

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP-M — zaprawa ognioodporna do przejść, worek 20 kg

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP-M to ognioodporna zaprawa na bazie cementu do zabezpieczania **przejść kablowych i rurowych** oraz osadzania klap i drzwi przeciwpożarowych w ścianach i stropach. Może być stosowana z wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych. Klasa reakcji na ogień A1, europejska ocena techniczna ETA-25/0726. Worek 20 kg + 5 naklejek do oznakowania przejść.

Najważniejsze cechy

- **Kolor:** jasnoszary
- **Proporcja rozrabiania:** 5 : 2,4 (zaprawa : woda)
- **Czas pracy:** ok. 60 min
- **Wytrzymałość:** 2,95 / 4,00 / 5,80 N/mm² po 3 / 7 / 28 dniach
- **Klasa reakcji na ogień:** A1
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASTOP-M-20
Opakowanie	worek papierowy 20 kg + 5 naklejek (indeks 160933)
Kolor	jasnoszary
Proporcja rozrabiania	5 : 2,4 (zaprawa : woda)
Czas pracy	ok. 60 min
Wytrzymałość	2,95 / 4,00 / 5,80 N/mm ² po 3 / 7 / 28 dniach
Klasa reakcji na ogień	A1
Dokumenty	ETA-25/0726, DoP PROMASTOP-M, KDWU-46
Producent	Promat

Zastosowanie

- przejścia kablowe i rurowe w ścianach i stropach,
- osadzanie klap i drzwi przeciwpożarowych,

-
- uzupełnienie szczelin przy kołnierzach PROMASTOP-FC i opasce PROMASTOP-W.

Przygotowanie

Zaprawę miesza się z czystą wodą (bez dodatków) mieszarką, a przy małych ilościach ręcznie lub wiertarką z mieszadłem. Raz otwarte opakowanie należy szybko zużyć. Rozwiązania przejść i grubości uszczelnień podaje dokumentacja Promat (ETA, KOT, katalog techniczny).

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy zaprawa PROMASTOP-M?

Do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych oraz osadzania klap i drzwi przeciwpożarowych w ścianach i stropach.

Ile waży worek?

20 kg; w komplecie 5 naklejek do oznakowania przejść.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASTOP-M](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-25/0726 - PROMASTOP-M](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMASTOP-M](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-46 - przejścia instalacyjne](#)

[Krajowy certyfikat 020-UWB-3027/W - przejścia instalacyjne Promat](#)

Powiązane produkty

Inne zaprawy i bloczki w kategorii [zaprawy i bloczki ogniochronne](#); kołnierze do rur – [PROMASTOP-FC](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [zaprawy i bloczki ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.