

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/zaprawa-ogniochronna-promastop-mg-iii-worek-25-kg-promat-p-5140.html>



Zaprawa ogniochronna PROMASTOP MG III, worek 25 kg Promat

Numer katalogowy	PROMASTOP-MG-III-25
Kod producenta	4088153
Opakowanie	worek 25 kg
Zastosowanie	przejścia instalacyjne, osadzanie klap i drzwi ppoż

Opis produktu

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP MG III — zaprawa cementowa do klap i przejść wentylacyjnych, 25 kg

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP MG III to związana cementem sucha zaprawa Promat – łatwa w obróbce dzięki dobrej przyczepności do podłoża i plastyczności. Stosowana do **montażu klap i drzwi przeciwpożarowych** oraz uszczelnienia przejść przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany. Z worka 25 kg i ok. 5,3 l wody uzyskuje się ok. 12,5 l świeżej zaprawy. Klasa reakcji na ogień A1.

Najważniejsze cechy

- **Kolor:** szary
- **Wydajność:** ok. 12,5 l świeżej zaprawy z 25 kg + ok. 5,3 l wody
- **Gęstość:** ok. 1740 kg/m³ (stwardniała)
- **Wytrzymałość:** zginanie 2,6 N/mm², ściskanie 6,0 N/mm²
- **Klasa reakcji na ogień:** A1
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASTOP-MG-III-25
Opakowanie	worek papierowy 25 kg + 5 naklejek (indeks 4088153)
Kolor	szary
Wydajność	ok. 12,5 l świeżej zaprawy z 25 kg + ok. 5,3 l wody
Gęstość	ok. 1740 kg/m ³ (stwardniała)
Wytrzymałość	zginanie 2,6 N/mm ² , ściskanie 6,0 N/mm ²
Klasa reakcji na ogień	A1
Dostępność	produkt na zamówienie
Dokumenty	KDWU-46, certyfikat 020-UWB-3027/W
Producent	Promat

Zastosowanie

-
- montaż klap przeciwpożarowych i drzwi przeciwpożarowych,
 - przejścia przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany,
 - wypełnianie wolnych przestrzeni, np. w klapach.

Przygotowanie

Zaprawę miesza się z czystą wodą (bez dodatków) mieszarką, a przy małych ilościach ręcznie lub wiertarką z mieszadłem. Raz otwarte opakowanie należy szybko zużyć. Rozwiązania przejść i grubości uszczelnień podaje dokumentacja Promat (ETA, KOT, katalog techniczny).

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy zaprawa PROMASTOP MG III?

Do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych oraz osadzania klap i drzwi przeciwpożarowych w ścianach i stropach.

Ile waży worek?

25 kg; w komplecie 5 naklejek do oznakowania przejść.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASTOP MG III](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-46 - przejścia instalacyjne](#)

[Krajowy certyfikat 020-UWB-3027/W - przejścia instalacyjne Promat](#)

Powiązane produkty

Inne zaprawy i bloczki w kategorii [zaprawy i bloczki ogniochronne](#); kołnierze do rur – [PROMASTOP-FC](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [zaprawy i bloczki ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.